



KY T61 kulcstartós távirányító leírása

Ezen a távirányítón nincs program gomb (mint a többi távirányító hátoldalán). Ezt a FEL és a STOP gomb egyszerre történő megnyomása helyettesíti.

1. Távirányító felhangolása (csak a programozandó motor legyen feszültség alatt)

- A motort helyezze feszültség alá, a motor hangjelzést ad (a motor 10 mp-ig programozó üzemmódban van)
- A távirányítón nyomja meg a FEL és STOP gombot együttesen kétszer, majd attól függően, hogy a motorfej jobb vagy bal oldalon van, a távirányító FEL vagy LE gombját egyszer. A motor minden lenyomás után hangjelzést ad.
- A távirányító hangolása ezzel befejeződött.

2. Forgásirány váltás

- Amennyiben a hangolás után a motor fordított irányban működik, kapcsolja le a feszültséget 5 mp-re, majd az újabb feszültség alá helyezés után ismétlje meg a hangolást az ellenkező irányú gombbal. A forgásirány megfordul.

3. Távirányító másolása (több távirányítót egy motorra felhangolni csak így lehet)

- Nincs szükség áramszünetre. A már feltanított távirányítón nyomja meg kétszer a FEL és STOP gombot egyszerre, majd az új távirányítón egyszer a FEL és STOP gombot egyszerre. A motor minden gombnyomás után hangjelzést ad.



Rollstar-LRO Kft

1133 Budapest Váci út 94 (Árpád hídnál)
www.ky-motor.info
Nyitvatartás: H-P 8-16 óra között

Tel: 0612880380
Mobil: +3620955-8545
info@ky-motor.info