



Sun Shading Solutions **Nice**

Elero RolTop D+ S, RolTop D+ M sorozatú öntanuló, akadályérzékelős, elektronikus végállású kapcsolós motorok használati leírása

Megjegyzés: Az Elero Roltop D+ motorok szerelése esetén kötelező a merev feltolásgátló használata!

Kiindulási állapot:

A motorhoz csatlakoztassa a szerelőkábelt szín szerint, és a lamellákat akassza be a tengelybe a feltolásgátló segítségével.

Végállás beállítása:

Az Elero RolTop D+ sorozatú motorok végállása kizárólag nyomatékra állítható be, így alsó és felső ütköző használata mindenképpen kötelező!

Nyomja meg és tartsa lenyomva a szerelőkábel FEL és LE gombját, amíg a motor egy fel-le mozgással vissza nem jelez. Ezzel a beállított végállások törlésre kerülnek, és a motor végállás állítási módba kerül.

Az Elero RolTop D+ motorok végállását az alsó és felső végpontokhoz (ütközőkhöz) történő háromszori feszítéssel lehet automatikusan beállítani.

A motorral a redőnypalástot vigye fel felső végállásba, és feszítse neki a felső ütközőnek, míg a motor magától megáll. Kissé engedje vissza a palástot, majd újból ütköztesse a felső végállásnál. Ismét engedje vissza a palástot, majd újra ütköztesse a felső végállásnál.

Ezután vigye le a palástot az alsó végállás beállításához az alsó ütközési ponthoz, és addig tartsa nyomva a beállító kábel gombját, amíg a motor magától le nem áll. Ezután kissé emelje vissza a palástot, majd újra ütköztesse az alsó végpontnál. Ismét emelje vissza a palástot a kábel segítségével, és harmadszor is ütköztesse nyomatékkel az alsó végpontnál.

Másik változatban a végállásokat felváltva is be lehet állítani. Ehhez a redőnypalástot háromszor meg kell jártni az ütközők között. Mindkét megoldás ugyanazt az eredményt hozza.