

Motoros redőny használati és karbantartási útmutatója

1. Üzembehelyezés:

- A motoros redőnyt minden esetben hozzáértő szakember vagy villanyszerelő helyezheti üzembe! Műanyag redőnyt motorizálni

TILOS!

(A műanyag lécek nincsenek összeállítva, ezáltal ha a lécek elmozdul, komoly károkat okozhat)

2. Felhúzás és leengedés:

- A motoros redőnyt, függetlenül attól, hogy kapcsolós vagy rádióvezérlésű, minden esetben csak a pontos végállások (felső és alsó) és a leírásban található beállítások elvégzését követően hagyhatja őrizetlenül, az esetleges káresetek megelőzése érdekében.

3. Megelőzés:

- Ha nem választott **akadályérzékelős motort**, akkor ügyeljen arra, hogy ne hagyjon semmilyen idegen tárgyat (például széket, dísznövényt stb.) a redőny alatt, mert ez komoly károkat okozhat a motorban és a redőnyben is! A motor addig tekeredik le, amíg el nem éri a beállított végállást, így ha valamilyen tárgy akadályozza a redőny mozgását, a motor továbbra is próbál mozogni, ami túlmelegedéshez és akár redőnylécek töréséhez is vezethet.

4. Kombi redőny:

Amennyiben szúnyoghálóval kombinált redőnyt vásárolt, abban az esetben a következőkre hívnánk fel a figyelmét:

- Mindig győződjön meg arról, hogy a szúnyoghálót megfelelően beakasztotta a nyílászáróhoz rögzített fogadóprofilba.
- A szúnyogháló felengedésekor ne engedje el a profilt, mert különben a háló sérüléseket és egyéb károkat okozhat.

5. Egyéb megjegyzések:

- A kapcsolót / távirányítót mindig olyan helyre tegye, hogy azt különböző szélsőséges időjárási viszonyok ne ériék.
- Távirányítójához mindig tartson raktáron 1-2 db pótelemet, az esetleges kellemetlenségek elkerülése végett.
- Ha hosszabb időre elutazik otthonától (például nyaralás vagy üzleti út miatt), akkor állítson be időzített programokat reggel és este a távirányítóján (ha rendelkezik ilyenekkel), hogy növelje otthona biztonságát. Ezáltal automatikusan mozgathatja a redőnyöket, ami nehezíti a betöréseket és növelheti a ház védelmét.

Tisztításra vonatkozó előírások:

1. Engedje le teljesen zárt állapotba a redőnyt.
2. Készítsen elő szappanos vagy oldószermentes tisztítószerrel ellátott vizet, valamint egy puha szivacsot vagy mikroszálas törlőkendőt.
3. A választott eszközt a vízbe mártva, majd alaposan kicsavarva kezdjük meg a redőnylécek megtakarítását. Miután letörölte a redőnyt tisztítószerrel, végezze el újra a folyamatot tiszta vízzel, majd törölje szárazra.