

Garázskapu használati és karbantartási útmutatója

1. Üzembehelyezés:

- A garázskaput minden esetben hozzáértő szakember vagy villanyszerelő helyezheti üzembe!

2. Felhúzás és leengedés:

- A garázskaput, függetlenül attól, hogy kapcsolós vagy rádióvezérlésű motorral ellátott, minden esetben csak a pontos végállások (felső és alsó) és a leírásban található beállítások elvégzését követően hagyhatja őrizetlenül, az esetleges káresetek megelőzése érdekében.

3. Megelőzés:

- A garázskapu motorok **nem rendelkeznek akadályérzékeléssel**, ügyeljen arra, hogy ne hagyjon semmilyen idegen tárgyat alatta, mert ez komoly károkat okozhat a motorban és a garázskapuban is! A motor addig tekeredik le, amíg el nem éri a beállított végállást, így ha valamilyen tárgy akadályozza a redőny mozgását, a motor továbbra is próbál mozogni, ami túlmelegedéshez és akár redőnylécek töréséhez is vezethet.

4. Kézi meghajtás:

- Amennyiben vészmeghajtással (NHK jelzés) rendelkező motort választott, ügyeljen arra, hogy a feltekeréshez szükséges akasztószem és hajtókar a garázson belül legyen felszerelve, máskülönben egy komoly biztonsági kockázatnak teszi ki ingatlanát.

5. Egyéb megjegyzések:

- A kapcsolót / távirányítót mindig olyan helyre tegye, hogy azt különböző szélsőséges időjárási viszonyok ne ériék.
- Távirányítójához mindig tartson raktáron 1-2 db pótelemet, az esetleges kellemetlenségek elkerülése végett.

Tisztításra vonatkozó előírások:

1. Engedje le teljesen zárt állapotba a garázskaput.
2. Amennyiben garázskapuját nem éri el a földről, abban az esetben vigyen egy stabil lábakon álló széket vagy létrát, amely megkönnyíti a folyamatot. Szükség esetén kérjen meg egy személyt, aki megtartja Önnek a széket/létrát, az esetleges balesetek elkerülése végett.
3. Készítsen elő szappanos vagy oldószermentes tisztítószerrel ellátott vizet, valamint egy puha szivacsot vagy mikroszálalastörölkendőt.
4. A választott eszközt a vízbe mártva, majd alaposan kicsavarva kezdjük meg a redőnylécek megtakarítását. Miután letörölte a garázskaput tisztítószerrel, végezze el újra a folyamatot tiszta vízzel, majd törölje szárazra.

